

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles	NIX T01	NIX T02 R	Nix T03	NIX T04 R
Poids (g)	170	130	170	130
Dimensions (mm)	102 x 67 x 44	102 x 67 x 31	102 x 67 x 44	102 x 67 x 31
Alimentation	Batterie 6Ah 3.7VDC	Batterie rechargeable 1 Ah	Batterie 6Ah 3.7VDC	Batterie rechargeable 1 Ah
Autonomie	jusqu'à 2 ans	jusqu'à 3 semaine	jusqu'à 2 ans	jusqu'à 3 semaine
Réseau	LTE-M/NB-IoT GPRS/2G/3G/4G	LTE-M/NB-IoT GPRS/2G/3G/4G	LTE-M/NB-IoT LoRa GPRS/2G/3G/4G	LoRa 2G/3G/4G
Fixation	Collier / Sangle / Clip	Collier / Sangle / Clip	Collier / Sangle / Clip	Collier / Sangle / Clip

T° d'utilisation -20°C < T° < 60°

Étanchéité

Les versions Nix T02R NIX T04R sont fournies avec un câble de rechargement.

Les services NixApp inclus 12 mois.



Fonctionnalités Nix App

Alerte  
Geofencing  
Niveau de batterie  
Fréquence modulable

NIX T01 / NIX T03



NIX T02R / NIX T04R

