Monoculaire de vision thermique HIKMICRO Lynx LH19 2.0

Prix constaté : 1 349,00 € TTC

Marque : **HIKMICRO**

Réf : HIKLH19V2

Description

Avec sa haute sensibilité thermique de NETD < 20mK et son capteur 384 VOx, le HIKMCRO LYNX

LH19 2.0 assure la qualité d'images.

Faites l'expérience du contrôle avec la fonction de mise au point manuelle, vous permettant d'ajuster précisément l'image à la distance exacte.

Caractéristiques principales

- Module thermique haute sensibilité NETD < 20 mK (@25°C, F# = 1,0)
- Résolution 384 × 288 avec détecteur 12?m
- Écran OLED de 0,39 pouce de résolution 1024 × 768
- Batterie amovible et rechargeable
- 280 g léger, avec un design compact et ergonomique
- Jusqu'à 6,5 heures de fonctionnement continu

Garantie

- Batterie : 1 an
- Produit : 3 ans
- Capteur thermique : 10 ans

Spécifications

Module thermique

Capteur d'images	Matrices à plan focal non refroidies à l'oxyde de vanadium (Vox)
Résolution	384 × 288
Fréquence d'image	50 Hz
Intervalle entre les pixels	12 ?m
Bande d'onde de réponse	8 ?m to 14 ?m
NETD	< 20 mK (@25°C), F# = 1.0
Objectif (longueur focale)	19 mm, f1.0
Plage de détection	900 m

Mode de mise au point	Mise au point manuel
Distance de mise au point minimum	1.9 m
Zoom	1.8x to 14.4x (8x)
Champ de vision (H × V), Degrés/M @100 M	13.7° × 10.3°/24.0 m × 18.0 m

Affichage d'images

Moniteur	1024 × 768, 0.39-inch, OLED
Mode D'Image	Noir chaud, blanc chaud, rouge chaud, fusion
Mode FFC (Nettoyage de l'image)	Auto, Manuel, Correction externe
Pupille de sortie	20 mm
Dégagement oculaire	6 mm
Dioptrie (Range)	-5D to +3D
Réglage de la luminosité	Oui
Réglage de la tonalité	Froid, Chaud
Réglage du contraste	Oui

Systeme

Enregistrement vidéo	Oui
Enregistrement photos	Oui

Enregistrement audio	Oui
Mode veille	Oui
Stockage	EMMC intégré (16Go)
PIP	Oui
Wi-Fi (streaming)	Oui
Suivi du point le plus chaud	Oui
Mesure de distance	Oui

Alimentation

Type de batterie	Batterie amovible et rechargeable
Durée de fonctionnement de la batterie	6,5 heures de fonctionnement continu avec CVBS et Wi-Fi activé (
Bloc d'alimentation de Type-C	5 VDC, 2 A. Prend en charge l'alimentation externe

General

Indice de Protection	IP67
Dimensions	172.5 mm × 56.0 mm× 60.8 mm
Température de fonctionnement	-30°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Poids	282g sans batterie

Caractéristiques